

ŞEFFAF BLOCK

ŞEFFAF KAYDIRMAZ ZEMİN SOLÜSYONU




TANIM

Parlak ve kaygan zeminlerde sürtünmeyi artırarak kayma riskini azaltmaya yardımcı olan, su bazlı ve şeffaf zemin solüsyonudur. Yüzeyin mevcut görünümünü korur.



KULLANIM ALANLARI

- Banyo ve duş zeminleri
- Havuz çevreleri
- Mutfak zeminleri
- Balkon ve teraslar
- İç ve dış merdivenler
- Bina girişleri ve antreler
- Otel, hastane ve restoranlar
- AVM ve ortak kullanım alanları
- Seramik, fayans, mermer, granit ve porselen yüzeyler




ÖZELLİKLER

- Şeffaf görünüm sağlar.
- Zeminin mevcut rengini ve desenini korur.
- Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
- Islak ve kuru zeminlerde kullanıma uygundur.
- İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.
- Yüzeyin sürtünme katsayısını artırmaya yardımcı olur.
- Uygun yüzeylerde kayma riskinin azaltılmasını destekler.



UYGULAMA YÖNTEMİ

- Küçük ve görünmeyen bir alanda ön test yapın.
- Yüzeyi toz, kir, yağ ve deterjan kalıntılarından arındırın.
- Zemini bol temiz suyla durulayın ve kurutun.
- Ürünü püskürtme veya rulo ile eşit şekilde uygulayın.
- Yüzeyin reaksiyonunu ve kaymazlık seviyesini kontrol edin.
- Uygulama sonrasında zemini bol temiz suyla durulayın.
- Yüzeyin kurummasını bekleyin. Yaklaşık 4–6 saat sonra kullanıma açılabilir.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama öncesinde yüzey testi yapılmalıdır.
- Yüzey temiz olmalı; yağ, sabun ve deterjan kalıntısı içermemelidir.
- Ürün kontrollü ve homojen şekilde uygulanmalıdır.
- Reaksiyon süresi yüzey türüne göre değişebilir.



SARFIYAT

Ortalama 0,150 L/m².



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ürünün ambalaj ölçüsünü ürün etiketi üzerinden kontrol edin.
- Orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda saklayın.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Kullanım sonrasında ambalajı kapalı tutun.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Kaydırmaz solüsyon
Görünüm	Şeffaf sıvı
Yapı	su bazlı
Uygulama	Püskürtme veya rulo
Uv Dayanımı	Yüksek
Kullanıma Açılma	4-6 saat
Su Geçirmezlik	Var