SANTRA
TEKNİK YALITIM A.Ş.

ZEM BETON

ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YAYILAN RENKLİ BETON







TANIM

ZEM BETON, polimer modifiyeli, çimento esaslı, UV dayanımlı dekoratif zemin kaplama ürünüdür. Kendiliğinden yayılan yapısıyla eski ve yıpranmış zeminlerde düzgün, dayanıklı ve modern beton görünümü oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekân zeminleri
- Balkon ve teraslar
- Kafe ve restoranlar
- Mağaza ve showroom alanları
- Ofis ve çalışma alanları
- Beton, seramik ve mermer yüzeyler
- Eski ve yeni zemin kaplamaları
- Kot farklılığı bulunan zeminler
- Dekoratif renkli beton uygulamaları

ÖZELLİKLER

- Kendiliğinden yayılır.
- UV dayanımlıdır.
- Çatlama ve büzülmelere karşı dirençlidir.
- Yüksek yüzey yapışması sağlar.
- Düzgün ve terazisinde yüzey oluşturur.
- Orta ve yoğun yaya trafiğine uygundur.
- Farklı renk seçenekleri sunar.

UYGULAMA YÖNTEMİ

- Yüzeyi temizleyin, çatlak ve bozuklukları onarın.
- 20 kg ürünü 5 litre temiz suya yavaşça ekleyin.
- Düşük devirli karıştırıcıyla 5 dakika karıştırın.
- 5 dakika dinlendirin ve 30 saniye tekrar karıştırın.
- Zemine dökün, dişli malayla yayın.
- Hava kabarcıklarını kirpi rulo ile giderin.
- Yüzeyi en az 4 gün dış etkenlerden koruyun.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey sağlam, temiz ve tozsuz olmalıdır.
- Uygulama kalınlığı 1–10 mm olmalıdır.
- Doğrudan güneş, şiddetli rüzgâr ve ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır.
- Priz almaya başlayan karışıma yeniden su eklenmemelidir.
- Uygulama sonrasında yüzey yağmur, su ve darbelerden korunmalıdır.

SARFİYAT

Ortalama 4 kg/m²

25 kg ürün ile yaklaşık 5-6 m² alan kaplanabilir. Sarfiyat, yüzey düzgünlüğüne ve uygulama kalınlığına göre değişir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg torba
- Raf ömrü: 24 ay
- Kuru ve serin ortamda saklayın.
- Ambalajı nemden ve sudan koruyun.

GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Yatılan zemin kaplaması
Karışım	4 kg - 1 L Su
Renk	Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, gri, beyaz
Uygulama kalınlığı	1–10 mm
Yapı	Polimer modifiyeli çimento

Tuzla Mescit Mahallesi Ulugüney Sokak No; 1 Kat. 3
Daire; 33 TUZLA /ORHANLI / İSTANBUL

İrtibat ; 0530 795 59 05
info@santrateknik.com