



SANTRA
— TEKNİK YALITIM A.Ş. —

ANTİ BLOCK

KAYGANLIK ÖNLEYİCİ ŞEFFAF SOLÜSYON



TANIM

ANTİ BLOCK, seramik, mermer, granit, beton ve benzeri yüzeylerde kayganlığı önlemek için geliştirilmiş, görünümü değiştirmeyen, şeffaf, su bazlı özel bir kaymazlık çözümdür. Yüzeyde mikro düzeyde pürüz oluşturarak ıslak ve kuru ortamlarda güvenli zemin sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Havuz çevreleri ve ıslak hacimler
- Banyo, duş ve spa alanları
- Merdivenler, rampa ve giriş zeminleri
- Seramik, mermer, granit, porselen, mozaik
- Teras, balkon ve açık alanlar
- Okul, hastane, otel, AVM gibi yoğun kullanım alanları
- Endüstriyel zeminler ve üretim tesisleri



ÖZELLİKLER

- Kayganlığı etkili şekilde azaltır.
- Yüzeyin doğal görünümünü ve rengini değiştirmez.
- Şeffaf ve kalıcı etki sağlar.
- Islak ve kuru yüzeylerde yüksek tutunma oluşturur.
- UV dayanımlıdır, sararma yapmaz.
- Kolay uygulanır, hızlı etki eder.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- İç ve dış mekân kullanımına uygundur.
- Yoğun yaya trafiğine dayanıklıdır.




UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Kir, toz, boya, silikon ve gevşek parçalar temizlenmelidir.

Uygulama

- Ürün fırça, rulo veya sprey ile yüzeye uygulanır.
- Yüzeye eşit şekilde yayılmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey 10–30 dakika içerisinde kullanıma hazır hâle gelir.
- En iyi sonuç için iki kat uygulama önerilir.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey en az 24 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.
- En iyi performans +10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda olur.



SARFIYAT

Ortalama 0,100 L/m².



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- 1 L plastik ambalaj.
- Orijinal ambalajında, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda; güneş, nem, yağmur ve donlardan korunarak depolanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Donmaya karşı korunmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Kapağı sıkıca kapatınız.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Renk	Şeffaf
Görünüm	Şeffaf sıvı
Tam performans	24 saat
Uygulama sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yoğunluk (20°C)	~ 1,00 kg/L
Kurutma süresi (23°C)	10 – 30 dakika
Raf ömrü	12 ay