

LEAK BLOCK

SIZINTILARI DURDURUR / STOP LEAKS



TANIM

LEAK BLOCK, sızıntıları durdurmak için geliştirilmiş, su geçirmez, UV dayanımlı ve yüksek yapışma özelliğine sahip sızdırmazlık spreyidir. Çatlak, delik ve ek yerlerinde hızlı ve etkili çözüm sunar. Birçok yüzeyde güvenilir, uzun ömürlü koruma sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Çatı, teras ve balkonlarda
- Oluk, dere ve yağmur iniş borularında
- Bina dış cephelerinde
- PVC boru ve ek parçalarında
- Metal, alüminyum, galvaniz yüzeylerde
- Cam, seramik, fayans yüzeylerde
- Ahşap yüzeylerde
- Karavan, tekne, konteyner ve portatif yapılarda
- Araç gövdesi ve endüstriyel alanlarda



ÖZELLİKLER

- Su geçirmez ve sızıntıları durdurur.
- UV dayanımlıdır, güneş ışınlarından etkilenmez.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Birçok yüzeyde (metal, PVC, beton, ahşap, cam vb.) uygulanabilir.
- Esnek yapısı ile hareketlere karşı dirençlidir.
- Hızlı kuruma sağlar.
- Uzun ömürlü koruma sağlar.



UYGULAMA YÖNTEMİ

- Uygulanacak yüzey toz, kir, yağ ve gevşek parçalardan
- Kullanmadan önce kutu en az 1 dakika calkalanmalıdır.
- Sprey, yüzeye 15-25 cm mesafeden uygulanmalıdır.
- Sızıntının olduğu bölgeye ince ve eşit katmanlar halinde uygulanmalıdır.
- Gerekirse 2-3 kat uygulanabilir.
- Her kat arasında 5-10 dakika beklenmelidir.
- Tam kuruma süresi yaklaşık 24 saattir.
- Uygulama sonrası yüzey dış etkenlere karşı korunmalıdır.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey temiz, sağlam, kuru veya hafif nemli olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey en az 24 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.
- En iyi performans +10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda olur.



SARFIYAT

Yüzeyin durumuna bağlı olarak;değişkendir.



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 400 ml aerosol sprey Orijinal ambalajında,
- +5°C / +30°C'de, kuru ve korumalı ortamlarda depolayınız.
- Güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım sonrası kutuyu dik konumda, kapağı kapalı olarak saklayınız.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Aerol sprey
Raf ömrü	24 ay
Tam Kurlenme	24 saat
Uygulama Sıcaklığı	+10°C / +35°C
Uv Dayanımı	Yüksek
Hacim	400 ml
Renk	Şeffaf
Su Geçirmezlik	Var