

PAINT BLOCK

SU BAZLI SAF AKRİLİK ÇOK AMAÇLI DÖNÜŞÜM BOYASI



TANIM

Ahşap, metal, seramik, fayans, cam ve plastik gibi farklı yüzeylerin yenilenmesi için geliştirilmiş su bazlı saf akrilik boyadır. Güçlü yapışma özelliğiyle düzgün, dekoratif ve kolay temizlenebilir yüzeyler oluşturur.



KULLANIM ALANLARI

- Mutfak ve banyo dolapları
- Mobilya ve ahşap yüzeyler
- MDF, suntalam ve lake yüzeyler
- Seramik, fayans ve porselen
- Mermer ve mutfak tezgâhları
- Kapı, pencere ve parke
- Cam ve metal yüzeyler
- PVC ve plastik yüzeyler
- Kalorifer petekleri ve beyaz eşyalar
- Merdivenler ve duvar yüzeyleri



ÖZELLİKLER

- Su bazlı saf akrilik formül
- Uygun yüzeylerde astarsız uygulama
- Güçlü yapışma ve yüksek yayılma
- Kolay uygulanabilir yapı
- Düzgün ve dekoratif bitiş
- Ev tipi temizleyicilere dayanım
- Ağır solvent kokusu oluşturmaz.



UYGULAMA YÖNTEMİ

- Yüzeyi yağ, kir, toz ve kalıntılardan arındırın.
- Kabaran ve gevşek kaplamaları temizleyin.
- Ürünü homojen hale gelene kadar karıştırın.
- İnceltmeden kadife rulo veya ipek fırçayla uygulayın.
- Katlar arasında 2–3 saat bekleyin.
- En az 2 kat uygulayın ve son kuruma için 24 saat bekleyin.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.
- Uygun yüzeylerde astar gerektirmez.
- Çok parlak yüzeylerde hafif zımpara gerekebilir.
- İlk günlerde yüzeyi yoğun su, darbe ve çizilmeden koruyun.
- Yoğun suya maruz kalan alanlarda uygun koruyucu kaplama kullanın.



SARFIYAT

Ortalama 0,150 L/m²

Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama kalınlığına göre değişebilir.



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj:1 litre Kutu
- Orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında saklayın.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Ürün Tipi	Dönüşüm boyası
Yapısı	Su bazlı saf akrilik
Renk	İstenilen renklerde
Kat	En az 2 kat
Ambalaj	1 Litre
Son kuruma	24 saat
Raf ömrü	12 ay