SANTRA
TEKNİK YALITIM A.Ş.

PARKING BLOCK

AKRİLİK YOL, ÇİZGİ, OTOPARK VE ZEMİN BOYASI







TANIM

Solvent esaslı akrilik zemin boyasıdır. Asfalt ve beton yüzeylerde yol çizgileri, otopark işaretlemeleri ve yönlendirme alanları oluşturmak için geliştirilmiştir. Yüksek aşınma dayanımı ve hızlı kuruma özelliğine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı otoparklar
- Otopark çizgileri ve park alanları
- Yol çizgileri ve yaya geçitleri
- Bisiklet yolları
- Asfalt ve beton yüzeyler
- Kaldırım taşları
- Depo ve fabrika zeminleri
- Yükleme ve boşaltma alanları

ÖZELLİKLER

- Yüksek yüzey yapışması sağlar.
- Hızlı kurur.
- Aşınma ve sürtünmeye dayanıklıdır.
- UV dayanımı sayesinde dış mekânlarda kullanılabilir.
- Belirgin ve dekoratif işaretlemeler oluşturur.
- Farklı renk seçenekleriyle uygulanabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

- Yüzeyi toz, kir, yağ ve gevşek parçalardan arındırın.
- Yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Ürünü homojen hale gelene kadar karıştırın.
- Uygun ekipmanla yüzeye eşit şekilde uygulayın.
- Gece görünürlüğü isteniyorsa boya yaşken cam küreciği serpin.
- Boya sert kurumasını tamamlayana kadar alanı trafiğe kapatın.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C.
- Asfalt yüzey sıcaklığı en az +15°C olmalıdır.
- Bağıl nem en fazla %85 olmalıdır.
- Beton en az 1 aylık olmalıdır.
- Parlak yüzeyler uygulama öncesinde pürüzlendirilmelidir.
- Epoksi kaplı yüzeylerde kullanılmamalıdır.

SARFİYAT

Ortalama 1 kg/m²
Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama kalınlığına göre değişebilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg ve 18 kg kova
- Orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında saklayın.
- Raf ömrü: 1 yıl

GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Ürün Tipi	Akrilik zemin boyası
Yapısı	Solvent esaslı
Renk	İstenilen renklerde
Sert kuruma	Yaklaşık 45 dakika
Ambalaj	5 kg / 18 kg
Sarfiyat	1 kg/m²
Raf ömrü	12 ay

Tuzla Mescit Mahallesi Ulugüney Sokak No; 1 Kat. 3
Daire; 33 TUZLA /ORHANLI / İSTANBUL

İrtibat ; 0530 795 59 05
info@santrateknik.com