SANTRA
TEKNİK YALITIM A.Ş.

TENTE BLOCK-UV

TENTE VE BRANDA ISI YALITIM BOYASI







TANIM

TENTE BLOCK UV, tente ve branda yüzeylerinde güneş ısısını azaltan, UV ışınlarına karşı koruma sağlayan ve yüzey sıcaklığını düşüren ısı yalıtım boyasıdır. Enerji tasarrufuna katkı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Tente ve branda yüzeyleri
- PVC, polyester ve akrilik esaslı tente kumaşları
- Çadır ve gölgelik sistemleri
- Endüstriyel örtü sistemleri
- Ticari alan tente uygulamaları

ÖZELLİKLER

- Güneşten gelen ısıyı azaltır, yüzey sıcaklığını düşürür.
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım sağlar.
- Su itici özellik gösterir.
- Esnek yapısı sayesinde çatlama ve soyulma yapmaz.
- Radyan ısıyı yansıtarak enerji tasarrufu sağlar.
- Uzun ömürlü koruma sağlar.
-

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır.
- Yüzeydeki kir, yağ ve gevşek parçalar temizlenmelidir.

Uygulama

- Ürün kullanıma hazırdır, inceltilmeden uygulanır.
- Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.
- En iyi sonuç için 2-3 kat uygulama önerilir.
- Katlar arasında 4-6 saat beklenmelidi

UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey en az 48 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.
- En iyi performans +10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda olur.
-

SARFİYAT

300 gr/m²
(Yüzeyin emiciliğine ve türüne göre değişiklik gösterebilir.)

AMBALAJ VE DEPOLAMA

- 5 kg ve 18 kg plastik kova.
- Orijinal ambalajında, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldır.

GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Isıl Boya Yüzey Direnci	0.0495 + %1.5
Raf ömrü	12 ay
Tam Kürlenme	7 gün
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Uv Dayanımı	Yüksek
Tam kürlenöe	7 gün
Sınıf	Soğuk İklim Boyası
Su Geçirmezlik	Var

Tuzla Mescit Mahallesi Ulugüney Sokak No; 1 Kat. 3
Daire; 33 TUZLA /ORHANLI / İSTANBUL

İrtibat ; 0530 795 59 05
info@santrateknik.com